

Igol® Imprimante

Primario asfáltico base solvente.

Descripción	El Igol Imprimante es una solución con base en asfalto refinado y solventes.	
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Como primario en impermeabilizaciones asfálticas para la aplicación del sistema Igol Techo, Igol Denso o Sika Manto. ■ Como imprimante para la aplicación del Sika Multi-Seal. 	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fácil de aplicar. ■ Se impregna totalmente en la superficie, asegurando así una excelente adherencia entre sistemas asfálticos. 	
Modo de empleo	Preparación de la superficie: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo y de materiales extraños.	
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> ■ El Igol Imprimante viene listo para su aplicación, la cual se puede efectuar con brocha o rodillo. ■ Extienda con brocha o rodillo una capa de Igol Imprimante sobre toda la superficie y déjela secar para la posterior aplicación de Igol Techo, Igol Denso o Sika Manto. La limpieza de herramientas y manos se lleva a cabo con Sika Limpiador. 	
Consumo	Aprox. 0.160 – 0.245 lts/m ² dependiendo de la rugosidad de la superficie. Rendimiento de 4 a 6 m ² /lt.	
Datos Técnicos	Cumple con Norma:	ASTM-D-41
	Color:	Negro
	Densidad:	0.91 a 0.95 kg/lt aprox.
	Secado al tacto a 20°C:	aprox. 25 a 35 minutos.
	Viscosidad:	80 a 120 cPs
	Temperatura de aplicación:	0°C a +35°C
Precauciones	Provea una ventilación adecuada. El Igol Imprimante es flamable y contiene solvente volátil, evite por consiguiente el contacto con fuego o con chispas.	
Medidas de Seguridad	Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y quite la ropa empapada o manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.	



Almacenamiento

Ocho (8) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

Advertencia

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

